



242212050451
2024.04.11-2030.04.10

重庆乐谦环境科技有限公司

检 测 报 告

乐环（检）字[2025]第 WT09008-13 号

委托单位： 重庆新申世纪新材料科技有限公司

受检单位： 重庆新申世纪新材料科技有限公司

检测类别： 委托检测

报告日期： 2025 年 10 月 13 日



检测报告说明

- 1、报告无本公司检验检测专用章、章和骑缝章不具法律效力。
- 2、报告出具的数据涂改无效。
- 3、报告无审核、签发者签字无效。
- 4、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向重庆乐谦环境科技有限公司提出，逾期不予受理。但对不能保存的特殊样品，重庆乐谦环境科技有限公司不予受理。
- 5、未经同意不得用于广告宣传。
- 6、未经同意，不得复制本报告；经同意复制的报告必须全文复制，复制的报告未重新加盖重庆乐谦环境科技有限公司检验检测专用章无效。
- 7、本报告只对本次采样样品检测结果负责。
- 8、报告中*表示该项目为分包。
- 9、报告更改说明：/。

单位名称：重庆乐谦环境科技有限公司

地 址：重庆市北碚区同达三路 20 号附 10 号

邮 编：400707

电 话：（023）63123800

投诉电话：（023）63123866

投诉电话：12315 重庆市市场监督管理局

受重庆新申世纪新材料科技有限公司的委托，重庆乐谦环境科技有限公司于 2025 年 09 月 15 日对重庆新申世纪新材料科技有限公司厂区内及周边的土壤进行了采样，并于 2025 年 09 月 18 日至 09 月 26 日进行了分析。

1、企业基本情况概述

表 1 企业基本情况表

单位名称	重庆新申世纪新材料科技有限公司	建厂时间	/
曾用名	/		
单位所在地址	重庆市铜梁区旧县街道永兴村二社		
联系人	陈军	联系电话	15310197062
企业法人/代码	申静	所属行业	/
备注	/		

2、检测点位、项目及频次

表 2 检测点位、项目及频次一览表

检测类别	点位名称和编号		是否检测	检测项目	检测频次
土壤	事故池 2 外东 北侧 TR1	TR1-1-1	是	pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物、锌、铬、锑、干物质	1 次/天， 共 1 天
		TR1-1-2			
		TR1-1-3			
	污水处理站和 危废暂存间东 侧绿化带处 TR2	TR2-1-1		pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物、锌、铬、锑、石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）、干物质	
		TR2-1-2			
		TR2-1-3			
		TR2-1-3 平			
	硝酸锑和氯化 锑成品库房东 北侧绿化带处 TR3	TR3-1-1		pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物、锌、铬、锑、干物质	
		TR3-1-2			
		TR3-1-3			
	煤场东北侧绿 化带处 TR4	TR4-1-1		pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物、锌、铬、铍、锑、钡、锰、钒、钴、氟化物、干物质	
	106#生产车间 东侧绿化带处 TR5	TR5-1-1			
备注：			/		

表 2（续） 检测点位、项目及频次一览表

检测类别	点位名称和编号		是否检测	检测项目	检测频次
土壤	106#生产车间 西侧绿化带处 TR6	TR6-1-1	是	pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物、锌、铬、铍、锑、钡、锰、钒、钴、氟化物、干物质	1次/天， 共1天
	105#生产车间 东侧绿化带处 TR7	TR7-1-1			
	盐酸罐区、 104#生产车间 东侧绿化带处 TR8	TR8-1-1			
	场地东侧 TR9	TR9-1-1			
	场地西南侧 TR10	TR10-1-1			
		TR10-1-1 平			
备注：			/		

3、检测人员

表 3 检测人员一览表

采样人员	陈博、罗俊臣
分析人员	梁露、陈渝、张淳利、黄思宇、刘霞、田玉霞、赵鑫、程柳、申佳凡

4、检测分析方法

表 4 检测分析及仪器设备一览表

类别	检测项目	检测方法依据	仪器名称及型号（编号）
土壤	pH	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	PHSJ-4F 实验室 pH 计 1125
	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	土壤和沉积物 石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	GC-2014 气相色谱仪 1073
	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019	ICE-3000 SOLAAR 原子吸收光谱仪 1181
	镉、铅	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	ICE-3000 SOLAAR 原子吸收光谱仪 1181
	干物质	土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011	101-2A 电热鼓风干燥箱 1146 JY5002 电子天平 1148
	钴、钒	土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016	ICPMS-2030 型 电感耦合等离子体质谱仪 1104
备注	仪器/设备均在计量检定/校准有效期内使用		

表 4（续） 检测分析及仪器设备一览表

类别	检测项目	检测方法及依据	仪器名称及型号（编号）
土壤	汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008	AFS-9530 原子荧光光度计 1068
	砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008	AFS-9530 原子荧光光度计 1068
	铜、镍、铬、锌	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	ICE-3000 SOLAAR 原子吸收光谱仪 1181
	氟化物	土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法 HJ 873-2017	PXSJ-216F 离子计 1087
	钡、锰、锶、铍	《土壤元素的近代分析方法》（第七章 电感耦合等离子体原子发射光谱法）	ICPE-9820 型 电感耦合等离子体发射光谱仪 1077
	挥发性有机物	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	GCMS-QP2010SE 气相色谱质谱联用仪 1147
	半挥发性有机物	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	GCMS-QP2020 气相色谱质谱联用仪 1076
备注	仪器/设备均在计量检定/校准有效期内使用		

5、检测内容

5.1 检测布点示意图



图例：□表示土壤检测点。

图 1 重庆新申世纪新材料科技有限公司检测布点示意图

6、检测结果

6.1 土壤检测结果

表 5 土壤检测结果一览表

检测日期	点位名称	样品编号	采样深度	检测项目											样品外观	
				pH	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	砷	镉	铅	铜	镍	汞	六价铬	锌	干物质		
				m	无量纲	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg		%
2025.09.15	事故池2外东北侧土壤 TR1	2025WT09008-13 TR1-1-1	0.3	7.43	/	3.83	0.25	1.1	13	17	0.175	0.5L	40	98.5	黄棕色轻壤土	
		2025WT09008-13 TR1-1-2	0.6	7.36	/	3.08	0.25	1.4	8	9	0.186	0.5L	34	98.8		
		2025WT09008-13 TR1-1-3	1.0	7.49	/	2.82	0.24	1.0	5	8	0.125	0.5L	28	98.9		
	污水处理站和危废暂存间东侧绿化带处 TR2	2025WT09008-13 TR2-1-1	0.3	7.88	18	4.83	0.46	18.5	12	15	0.137	0.5L	48	98.8	黄棕色轻壤土	
		2025WT09008-13 TR2-1-2	0.6	7.65	18	2.30	0.25	14.0	12	14	0.088	0.5L	41	98.5		
		2025WT09008-13 TR2-1-3	1.0	7.62	15	7.96	0.36	19.9	12	15	0.101	0.5L	38	98.0	黄棕色中壤土	
		2025WT09008-13 TR2-1-3 平	1.0	7.95	17	7.97	0.35	19.1	11	15	0.090	0.5L	35	98.2		
	硝酸锶和氯化锶成品库房东北侧绿化带处 TR3	2025WT09008-13 TR3-1-1	0.3	7.82	/	5.64	0.70	9.3	12	19	0.177	0.5L	47	98.1	黄棕色轻壤土	
		2025WT09008-13 TR3-1-2	0.6	7.89	/	3.59	0.70	13.1	12	7	0.087	0.5L	39	97.9		
		2025WT09008-13 TR3-1-3	1.0	7.46	/	11.3	0.60	8.4	9	9	0.081	0.5L	32	98.1		
	煤场东北侧绿化带处 TR4	2025WT09008-13 TR4-1-1	0.2	7.95	/	4.73	0.27	0.8	11	13	0.088	0.5L	33	98.4		
	方法检出限			/	/	6	0.01	0.01	0.1	1	3	0.002	0.5	1	/	/
	参考限值			/	/	4500	60	65	800	18000	900	38	5.7	/	/	/
参考依据			《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）筛选值 第二类用地标准限值。													
备注	1、“L”表示检测数据低于标准方法检出限，报出结果以检出限加“L”表示；2、干物质为金属项目制样后的干物质。															

表 5（续） 土壤检测结果一览表

检测日期	点位名称	样品编号	采样深度	检测项目											样品 外观
				pH	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	砷	镉	铅	铜	镍	汞	六价铬	锌	干物质	
			m	无量纲	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	%	
2025. 09.15	106#生产车间东侧绿化带处 TR5	2025WT09008-13 TR5-1-1	0.2	8.02	/	8.80	0.44	1.0	24	13	0.161	0.5L	57	98.7	黄棕色 轻壤土
	106#生产车间西侧绿化带处 TR6	2025WT09008-13 TR6-1-1	0.2	8.11	/	3.65	0.40	4.1	8	14	0.161	0.5L	48	98.6	
	105#生产车间东侧绿化带处 TR7	2025WT09008-13 TR7-1-1	0.2	7.34	/	10.9	0.43	0.8	12	12	0.118	0.5L	46	98.4	
	盐酸罐区、 104#生产车间东侧绿化带处 TR8	2025WT09008-13 TR8-1-1	0.2	7.63	/	3.25	0.44	11.6	9	10	0.082	0.5L	39	98.5	
	场地东侧 TR9	2025WT09008-13 TR9-1-1	0.2	7.43	19	3.22	0.25	0.9	9	11	0.110	0.5L	30	98.3	
	场地西侧 TR10	2025WT09008-13 TR10-1-1	0.2	7.62	16	5.58	0.56	0.5	20	23	0.088	0.5L	55	98.8	
		2025WT09008-13 TR10-1-1 平	0.2	7.55	16	5.55	0.63	0.5	20	30	0.088	0.5L	53	98.5	
方法检出限			/	/	6	0.01	0.01	0.1	1	3	0.002	0.5	1	/	/
参考限值			/	/	4500	60	65	800	18000	900	38	5.7	/	/	/
参考依据			《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）筛选值 第二类用地标准限值。												
备注	1、“L”表示检测数据低于标准方法检出限，报出结果以检出限加“L”表示；2、干物质为金属项目制样后的干物质。														

表 5（续） 土壤检测结果一览表

检测日期	点位名称	样品编号	采样深度	检测项目								样品表观
				铬	铍	镉	钡	锰	钒	钴	氟化物	
			m	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	
2025.09.15	事故池 2 外东北侧土壤 TR1	2025WT09008-13 TR1-1-1	0.3	37	/	1.16×10 ³	/	/	/	/	/	黄棕色轻壤土
		2025WT09008-13 TR1-1-2	0.6	28	/	1.07×10 ³	/	/	/	/	/	
		2025WT09008-13 TR1-1-3	1.0	27	/	9.81×10 ²	/	/	/	/	/	
	污水处理站和危废暂存间东侧绿化带处 TR2	2025WT09008-13 TR2-1-1	0.3	47	/	1.91×10 ³	/	/	/	/	/	黄棕色轻壤土
		2025WT09008-13 TR2-1-2	0.6	41	/	1.74×10 ³	/	/	/	/	/	黄棕色中壤土
		2025WT09008-13 TR2-1-3	1.0	38	/	1.60×10 ³	/	/	/	/	/	
		2025WT09008-13 TR2-1-3 平	1.0	41	/	1.59×10 ³	/	/	/	/	/	
	硝酸铈和氯化铈成品库房东北侧绿化带处 TR3	2025WT09008-13 TR3-1-1	0.3	57	/	1.77×10 ³	/	/	/	/	/	黄棕色轻壤土
		2025WT09008-13 TR3-1-2	0.6	36	/	1.66×10 ³	/	/	/	/	/	
		2025WT09008-13 TR3-1-3	1.0	32	/	1.47×10 ³	/	/	/	/	/	
	煤场东北侧绿化带处 TR4	2025WT09008-13 TR4-1-1	0.2	39	0.03L	7.46×10 ²	4.32×10 ²	4.78×10 ² /	35.2	10.9	1.60×10 ³	
方法检出限			/	4	0.03	0.4	0.6	0.2	0.7	0.03	63	/
参考限值			/	/	29	/	/	/	752	70	/	/
参考依据			《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）筛选值 第二类用地标准限值。									
备注	/											

表 5（续） 土壤检测结果一览表

检测日期	点位名称	样品编号	采样深度	检测项目								样品表观
				铬	铍	镉	钡	锰	钒	钴	氟化物	
			m	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg		
2025.09.15	106#生产车间 东侧绿化带处 TR5	2025WT09008-13 TR5-1-1	0.2	63	0.03L	1.85×10 ⁴	6.12×10 ²	4.81×10 ²	29.1	7.39	1.32×10 ³	黄棕色 轻壤土
	106#生产车间 西侧绿化带处 TR6	2025WT09008-13 TR6-1-1	0.2	44	0.03L	8.15×10 ²	4.24×10 ²	6.98×10 ²	58.0	15.5	1.29×10 ³	
	105#生产车间 东侧绿化带处 TR7	2025WT09008-13 TR7-1-1	0.2	43	0.03L	2.97×10 ⁴	2.06×10 ²	1.28×10 ³	36.2	10.1	1.52×10 ³	
	盐酸罐区、104# 生产车间东侧绿 化带处 TR8	2025WT09008-13 TR8-1-1	0.2	41	0.03L	1.44×10 ³	5.12×10 ²	6.60×10 ²	32.3	8.71	1.67×10 ³	
	场地东侧 TR9	2025WT09008-13 TR9-1-1	0.2	16	0.03L	1.81×10 ³	4.32×10 ²	4.56×10 ²	43.1	11.9	1.07×10 ³	
	场地西侧 TR10	2025WT09008-13 TR10-1-1	0.2	49	0.03L	2.00×10 ²	3.89×10 ²	4.26×10 ²	33.9	11.6	1.26×10 ³	
2025WT09008-13 TR10-1-1 平		0.2	54	0.03L	2.01×10 ²	3.95×10 ²	4.32×10 ²	36.8	12.4	1.47×10 ³		
方法检出限			/	4	0.03	0.4	0.6	0.2	0.7	0.03	63	/
参考限值			/	/	29	/	/	/	752	70	/	/
参考依据			《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）筛选值 第二类用地标准限值。									
备注	“L”表示检测数据低于标准方法检出限，报出结果以检出限加“L”表示。											

表 5（续） 土壤检测结果一览表

检测日期	点位名称	样品编号	采样深度	检测项目										样品外观
				挥发性有机物										
				氯甲烷	氯乙烯	1,1-二氯乙烯	二氯甲烷	反-1,2-二氯乙烯	1,1-二氯乙烷	顺-1,2-二氯乙烯	氯仿	1,1,1-三氯乙烷		
m	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			
2025.09.15	事故池 2 外东北侧土壤 TR1	2025WT09008-13 TR1-1-1	0.3	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	黄棕色轻壤土	
		2025WT09008-13 TR1-1-2	0.6	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L		
		2025WT09008-13 TR1-1-3	1.0	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L		
	污水处理站和危废暂存间东侧绿化带处 TR2	2025WT09008-13 TR2-1-1	0.3	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	黄棕色轻壤土	
		2025WT09008-13 TR2-1-2	0.6	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L		
		2025WT09008-13 TR2-1-3	1.0	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	黄棕色中壤土	
		2025WT09008-13 TR2-1-3 平	1.0	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L		
		2025WT09008-13 TR2-1-1 运输空白	/	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	/	
		2025WT09008-13 TR2-1-1 全程序空白	/	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	/	
方法检出限			/	1.0×10 ⁻³	1.0×10 ⁻³	1.0×10 ⁻³	1.5×10 ⁻³	1.4×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	1.3×10 ⁻³	1.1×10 ⁻³	1.3×10 ⁻³	/	
参考限值			/	37	0.43	66	616	54	9	596	0.9	840	/	
参考依据			《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）筛选值 第二类用地标准限值。											
备注	“L”表示检测数据低于标准方法检出限，报出结果以检出限加“L”表示。													

表 5（续） 土壤检测结果一览表

检测日期	点位名称	样品编号	采样深度	检测项目										样品表观
				挥发性有机物										
				氯甲烷	氯乙烯	1,1-二氯乙烯	二氯甲烷	反-1,2-二氯乙烯	1,1-二氯乙烷	顺-1,2-二氯乙烯	氯仿	1,1,1-三氯乙烷		
m	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			
2025.09.15	硝酸铈和氯化铈成品库房东北侧绿化带处 TR3	2025WT09008-13 TR3-1-1	0.3	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	黄棕色轻壤土	
		2025WT09008-13 TR3-1-2	0.6	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L		
		2025WT09008-13 TR3-1-3	1.0	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L		
	煤场东北侧绿化带处 TR4	2025WT09008-13 TR4-1-1	0.2	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L		
	106#生产车间东侧绿化带处 TR5	2025WT09008-13 TR5-1-1	0.2	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L		
	106#生产车间西侧绿化带处 TR6	2025WT09008-13 TR6-1-1	0.2	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L		
	105#生产车间东侧绿化带处 TR7	2025WT09008-13 TR7-1-1	0.2	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L		
方法检出限			/	1.0×10 ⁻³	1.0×10 ⁻³	1.0×10 ⁻³	1.5×10 ⁻³	1.4×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	1.3×10 ⁻³	1.1×10 ⁻³	1.3×10 ⁻³	/	
参考限值			/	37	0.43	66	616	54	9	596	0.9	840	/	
参考依据			《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）筛选值 第二类用地标准限值。											
备注	“L”表示检测数据低于标准方法检出限，报出结果以检出限加“L”表示。													

表 5（续） 土壤检测结果一览表

检测日期	点位名称	样品编号	采样深度	检测项目										样品 外观
				挥发性有机物										
				氯甲烷	氯乙烯	1,1-二氯 乙烯	二氯甲烷	反-1,2-二 氯乙烯	1,1-二氯 乙烷	顺-1,2-二 氯乙烯	氯仿	1,1,1-三氯 乙烷		
m	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg				
2025. 09.15	盐酸罐区、104# 生产车间东侧绿 化带处 TR8	2025WT09008-13 TR8-1-1	0.2	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	黄棕色 轻壤土	
	场地东侧 TR9	2025WT09008-13 TR9-1-1	0.2	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L		
	场地西侧 TR10	2025WT09008-13 TR10-1-1	0.2	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L		
		2025WT09008-13 TR10-1-1 平	0.2	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L		
		2025WT09008-13 TR10-1-1 运输空白	/	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	/	
	2025WT09008-13 TR10-1-1 全程序空白	/	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.0×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L			
方法检出限			/	1.0×10 ⁻³	1.0×10 ⁻³	1.0×10 ⁻³	1.5×10 ⁻³	1.4×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	1.3×10 ⁻³	1.1×10 ⁻³	1.3×10 ⁻³	/	
参考限值			/	37	0.43	66	616	54	9	596	0.9	840	/	
参考依据			《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）筛选值 第二类用地标准限值。											
备注	“L”表示检测数据低于标准方法检出限，报出结果以检出限加“L”表示。													

表 5（续） 土壤检测结果一览表

检测日期	点位名称	样品编号	检测项目										
			挥发性有机物										
			采样深度	四氯化碳	苯	1,2-二氯乙烷	三氯乙烯	1,2-二氯丙烷	甲苯	1,1,2-三氯乙烷	四氯乙烯	氯苯	样品 外观
			m	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	
2025.09.15	事故池 2 外东北侧 土壤 TR1	2025WT09008-13TR1-1-1	0.3	1.3×10 ⁻³ L	1.9×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	黄棕色 轻壤土
		2025WT09008-13TR1-1-2	0.6	1.3×10 ⁻³ L	1.9×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	
		2025WT09008-13TR1-1-3	1.0	1.3×10 ⁻³ L	1.9×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	
	污水处理 站和危废 暂存间东 侧绿化带 处 TR2	2025WT09008-13TR2-1-1	0.3	1.3×10 ⁻³ L	1.9×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	黄棕色 轻壤土
		2025WT09008-13TR2-1-2	0.6	1.3×10 ⁻³ L	1.9×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	
		2025WT09008-13TR2-1-3	1.0	1.3×10 ⁻³ L	1.9×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	黄棕色 中壤土
		2025WT09008-13TR2-1-3 平	1.0	1.3×10 ⁻³ L	1.9×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	
		2025WT09008-13TR2-1-1 运输空白	/	1.3×10 ⁻³ L	1.9×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	/
		2025WT09008-13TR2-1-1 全程序空白	/	1.3×10 ⁻³ L	1.9×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	/
	硝酸铈和 氯化铈成 品库房东 北侧绿化 带处 TR3	2025WT09008-13TR3-1-1	0.3	1.3×10 ⁻³ L	1.9×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	黄棕色 轻壤土
		2025WT09008-13TR3-1-2	0.6	1.3×10 ⁻³ L	1.9×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	
		2025WT09008-13TR3-1-3	1.0	1.3×10 ⁻³ L	1.9×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	
方法检出限			/	1.3×10 ⁻³	1.9×10 ⁻³	1.3×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	1.1×10 ⁻³	1.3×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	1.4×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	/
参考限值			/	2.8	4	5	2.8	5	1200	2.8	53	270	/
参考依据			《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）筛选值 第二类用地标准限值。										
备注	“L”表示检测数据低于标准方法检出限，报出结果以检出限加“L”表示。												

表 5（续） 土壤检测结果一览表

检测日期	点位名称	样品编号	检测项目										
			挥发性有机物										
			采样深度	四氯化碳	苯	1,2-二氯乙烷	三氯乙烯	1,2-二氯丙烷	甲苯	1,2-三氯乙烷	四氯乙烯	氯苯	样品表观
			m	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	
2025.09.15	煤场东北侧绿化带处 TR4	2025WT09008-13 TR4-1-1	0.2	1.3×10 ⁻³ L	1.9×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	黄棕色轻壤土
	106#生产车间东侧绿化带处 TR5	2025WT09008-13 TR5-1-1	0.2	1.3×10 ⁻³ L	1.9×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	
	106#生产车间西侧绿化带处 TR6	2025WT09008-13 TR6-1-1	0.2	1.3×10 ⁻³ L	1.9×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	
	105#生产车间东侧绿化带处 TR7	2025WT09008-13 TR7-1-1	0.2	1.3×10 ⁻³ L	1.9×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	
	盐酸罐区、104#生产车间东侧绿化带处 TR8	2025WT09008-13 TR8-1-1	0.2	1.3×10 ⁻³ L	1.9×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	
	场地东侧 TR9	2025WT09008-13 TR9-1-1	0.2	1.3×10 ⁻³ L	1.9×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	
	场地西侧 TR10	2025WT09008-13 TR10-1-1	0.2	1.3×10 ⁻³ L	1.9×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	/
		2025WT09008-13 TR10-1-1 平	0.2	1.3×10 ⁻³ L	1.9×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	
		2025WT09008-13 TR10-1-1 运输空白	/	1.3×10 ⁻³ L	1.9×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	
		2025WT09008-13 TR10-1-1 全程序空白	/	1.3×10 ⁻³ L	1.9×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.3×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.4×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	
方法检出限			/	1.3×10 ⁻³	1.9×10 ⁻³	1.3×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	1.1×10 ⁻³	1.3×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	1.4×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	/
参考限值			/	2.8	4	5	2.8	5	1200	2.8	53	270	/
参考依据			《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）筛选值 第二类用地标准限值。										
备注	“L”表示检测数据低于标准方法检出限，报出结果以检出限加“L”表示。												

表 5（续） 土壤检测结果一览表

检测日期	点位名称	样品编号	采样深度	检测项目										样品外观
				挥发性有机物										
				1,1,1,2-四氯乙烷	乙苯	间二甲苯+对二甲苯	邻-二甲苯	苯乙烯	1,1,2,2-四氯乙烷	1,2,3-三氯丙烷	1,4-二氯苯	1,2-二氯苯		
m	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			
2025.09.15	事故池 2 外东北侧土壤 TR1	2025WT09008-13 TR1-1-1	0.3	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	黄棕色轻壤土	
		2025WT09008-13 TR1-1-2	0.6	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L		
		2025WT09008-13 TR1-1-3	1.0	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L		
	污水处理站和危废暂存间东侧绿化带处 TR2	2025WT09008-13 TR2-1-1	0.3	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	黄棕色轻壤土	
		2025WT09008-13 TR2-1-2	0.6	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L		
		2025WT09008-13 TR2-1-3	1.0	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	黄棕色中壤土	
		2025WT09008-13 TR2-1-3 平	1.0	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L		
		2025WT09008-13 TR2-1-1 运输空白	/	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	/	
		2025WT09008-13 TR2-1-1 全程序空白	/	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	/	
方法检出限			/	1.2×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	1.1×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	1.5×10 ⁻³	1.5×10 ⁻³	/	
参考限值			/	10	28	570	640	1290	6.8	0.5	20	560	/	
参考依据			《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）筛选值 第二类用地标准限值。											
备注	“L”表示检测数据低于标准方法检出限，报出结果以检出限加“L”表示。													

表 5（续） 土壤检测结果一览表

检测日期	点位名称	样品编号	采样深度	检测项目										样品表观
				挥发性有机物										
				1,1,1,2-四氯乙烷	乙苯	间二甲苯+对二甲苯	邻-二甲苯	苯乙烯	1,1,2,2-四氯乙烷	1,2,3-三氯丙烷	1,4-二氯苯	1,2-二氯苯		
m	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			
2025.09.15	硝酸锶和氯化锶成品库 房东北侧绿化带处 TR3	2025WT09008-13 TR3-1-1	0.3	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	黄棕色轻壤土	
		2025WT09008-13 TR3-1-2	0.6	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L		
		2025WT09008-13 TR3-1-3	1.0	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L		
	煤场东北侧绿化带处 TR4	2025WT09008-13 TR4-1-1	0.2	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L		
	106#生产车间东侧绿化带处 TR5	2025WT09008-13 TR5-1-1	0.2	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L		
	106#生产车间西侧绿化带处 TR6	2025WT09008-13 TR6-1-1	0.2	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L		
	105#生产车间东侧绿化带处 TR7	2025WT09008-13 TR7-1-1	0.2	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L		
方法检出限			/	1.2×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	1.1×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	1.5×10 ⁻³	1.5×10 ⁻³	/	
参考限值			/	10	28	570	640	1290	6.8	0.5	20	560	/	
参考依据			《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）筛选值 第二类用地标准限值。											
备注	“L”表示检测数据低于标准方法检出限，报出结果以检出限加“L”表示。													

表 5（续） 土壤检测结果一览表

检测日期	点位名称	样品编号	采样深度	检测项目										样品 外观
				挥发性有机物										
				1,1,1,2-四 氯乙烷	乙苯	间二甲苯+ 对二甲苯	邻-二甲苯	苯乙烯	1,1,2,2-四 氯乙烷	1,2,3-三氯 丙烷	1,4-二氯苯	1,2-二氯苯		
m	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg				
2025. 09.15	盐酸罐区、104#生产车 间东侧绿化带处 TR8	2025WT09008-13 TR8-1-1	0.2	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	黄棕色 轻壤土	
	场地东侧 TR9	2025WT09008-13 TR9-1-1	0.2	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L		
	场地西侧 TR10	2025WT09008-13 TR10-1-1	0.2	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L		
		2025WT09008-13 TR10-1-1 平	0.2	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L		
		2025WT09008-13 TR10-1-1 运输空白	/	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	/	
	2025WT09008-13 TR10-1-1 全程序空 白	/	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.1×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.2×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L			
方法检出限			/	1.2×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	1.1×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	1.5×10 ⁻³	1.5×10 ⁻³	/	
参考限值			/	10	28	570	640	1290	6.8	0.5	20	560	/	
参考依据			《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）筛选值 第二类用地标准限值。											
备注	“L”表示检测数据低于标准方法检出限，报出结果以检出限加“L”表示。													

表 5（续） 土壤检测结果一览表

检测日期	点位名称	样品编号	采样深度	检测项目												样品 外观
				半挥发性有机物												
				苯胺	2-氯酚 (2-氯苯酚)	硝基苯	萘	苯并[a]蒽	蒽	苯并[b]荧蒽	苯并[k]荧蒽	苯并[a]芘	茚并 1,2,3-cd]芘	二苯并 [a, h]蒽		
m	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			
2025. 09.15	事故池 2 外 东北侧土壤 TR1	2025WT09008-13 TR1-1-1	0.3	0.1L	0.06L	0.09L	0.09L	0.1L	0.1L	0.2L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	黄棕色 轻壤土	
		2025WT09008-13 TR1-1-2	0.6	0.1L	0.06L	0.09L	0.09L	0.1L	0.1L	0.2L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L		
		2025WT09008-13 TR1-1-3	1.0	0.1L	0.06L	0.09L	0.09L	0.1L	0.1L	0.2L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L		
	污水处理 站和危废 暂存间东 侧绿化带 处 TR2	2025WT09008-13 TR2-1-1	0.3	0.1L	0.06L	0.09L	0.09L	0.1L	0.1L	0.2L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	黄棕色 轻壤土	
		2025WT09008-13 TR2-1-2	0.6	0.1L	0.06L	0.09L	0.09L	0.1L	0.1L	0.2L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L		
		2025WT09008-13 TR2-1-3	1.0	0.1L	0.06L	0.09L	0.09L	0.1L	0.1L	0.2L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	黄棕色 中壤土	
		2025WT09008-13 TR2-1-3 平	1.0	0.1L	0.06L	0.09L	0.09L	0.1L	0.1L	0.2L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L		
	硝酸铈和 氯化铈成 品库房东 北侧绿化 带处 TR3	2025WT09008-13 TR3-1-1	0.3	0.1L	0.06L	0.09L	0.09L	0.1L	0.1L	0.2L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	黄棕色 轻壤土	
		2025WT09008-13 TR3-1-2	0.6	0.1L	0.06L	0.09L	0.09L	0.1L	0.1L	0.2L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L		
		2025WT09008-13 TR3-1-3	1.0	0.1L	0.06L	0.09L	0.09L	0.1L	0.1L	0.2L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L		
方法检出限			/	0.1	0.06	0.09	0.09	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	/	
参考限值			/	260	2256	76	70	15	1293	15	151	1.5	15	1.5	/	
参考依据			《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）筛选值 第二类用地标准限值。													
备注	“L”表示检测数据低于标准方法检出限，报出结果以检出限加“L”表示。															

表 5（续） 土壤检测结果一览表

检测日期	点位名称	样品编号	采样深度	检测项目												样品表观
				半挥发性有机物												
				苯胺	2-氯酚 (2-氯苯酚)	硝基苯	萘	苯并[a]蒽	蒎	苯并[b]蒽	苯并[k]蒽	苯并[a]芘	茚并[1,2,3-cd]芘	二苯并[a, h]蒽		
m	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg			
2025.09.15	煤场东北侧绿化带处 TR4	2025WT09008-13 TR4-1-1	0.2	0.1L	0.06L	0.09L	0.09L	0.1L	0.1L	0.2L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	黄棕色轻壤土	
	106#生产车间东侧绿化带处 TR5	2025WT09008-13 TR5-1-1	0.2	0.1L	0.06L	0.09L	0.09L	0.1L	0.1L	0.2L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L		
	106#生产车间西侧绿化带处 TR6	2025WT09008-13 TR6-1-1	0.2	0.1L	0.06L	0.09L	0.09L	0.1L	0.1L	0.2L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L		
	105#生产车间东侧绿化带处 TR7	2025WT09008-13 TR7-1-1	0.2	0.1L	0.06L	0.09L	0.09L	0.1L	0.1L	0.2L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L		
	盐酸罐区、104#生产车间东侧绿化带处 TR8	2025WT09008-13 TR8-1-1	0.2	0.1L	0.06L	0.09L	0.09L	0.1L	0.1L	0.2L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L		
	场地东侧 TR9	2025WT09008-13 TR9-1-1	0.2	0.1L	0.06L	0.09L	0.09L	0.1L	0.1L	0.2L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L		
	场地西侧 TR10	2025WT09008-13 TR10-1-1	0.2	0.1L	0.06L	0.09L	0.09L	0.1L	0.1L	0.2L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L		
2025WT09008-13 TR10-1-1 平		/	0.1L	0.06L	0.09L	0.09L	0.1L	0.1L	0.2L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L		
方法检出限			/	0.1	0.06	0.09	0.09	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	/	
参考限值			/	260	2256	76	70	15	1293	15	151	1.5	15	1.5	/	
参考依据			《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）筛选值 第二类用地标准限值。													
备注	“L”表示检测数据低于标准方法检出限，报出结果以检出限加“L”表示。															

（以下空白）

编制： 陈云 审核： 唐强 签发： 彭良燕
日期： 2025.10.13 日期： 2025.10.13 日期： 2025.10.13

重庆乐谦环境科技有限公司

（检验检测专用章）

